FICHA TÉCNICA

PARA CANTEADO FREE BIRD 812S

Aplicación: Adhesivo termofusible de alta calidad, sin cargas minerales, para enchapadoras de cantos automáticas de alta velocidad. Apto para PVC, ABS, papel y chapa de madera.

Características: Excelente adhesión, alta transparencia en estado fundido y fórmula sin olor. Línea de unión prácticamente invisible, incluso en cantos oscuros.

Especificaciones:

Base polimérica	Etileno-acetato de vinilo (EVA)
Viscosidad a 200°C (mPa·s)	60.000 - 70.000
Punto de ablandamiento	90 - 100°C
Presentación	Gránulos translúcidos
Temperatura de aplicación	180 - 210°C

Embalaje y almacenamiento: En sacos de papel kraft de 25 kg. 40 sacos por palé. Vida útil de 24 meses en su envase original, almacenado en un lugar fresco y seco.

Observaciones: Los datos indicados son valores medios de referencia. Esta ficha técnica se actualiza periódicamente para reflejar la información más reciente. La información es válida en la fecha de emisión.

TIANJIN SHENG-WANG ELECTRONIC CHEMICAL PLANT
E-mail: sales@swadhesive.com
www.swhotmeltglue.com

FREE BIRD® Adhesives