FICHA TÉCNICA

PARA CANTEADO FREE BIRD 816A

Aplicación: Adhesivo de alta calidad diseñado para máquinas enchapadoras de cantos automáticas de alta velocidad. Adecuado para diversos materiales de canto, como PVC, ABS, papel y chapa de madera.

Características: Ofrece una excelente adhesión, un rendimiento de pegado muy alto y una línea de unión prácticamente invisible.

Especificaciones:

Base polimérica	Etileno-acetato de vinilo (EVA)
Viscosidad a 200°C (mPa·s)	50.000 - 60.000
Punto de ablandamiento	90 - 100°C
Presentación	Gránulos blancos opacos
Temperatura de aplicación	180 - 210°C

Embalaje y almacenamiento: En sacos de papel kraft de 25 kg. 40 sacos por palé. Vida útil de 24 meses en su envase original, almacenado en un lugar fresco y seco.

Observaciones: Los datos indicados son valores medios de referencia. Esta ficha técnica se actualiza periódicamente para reflejar la información más reciente. La información es válida en la fecha de emisión.

TIANJIN SHENG-WANG ELECTRONIC CHEMICAL PLANT
E-mail: sales@swadhesive.com
www.swhotmeltglue.com

FREE BIRD® Adhesives