FICHA TÉCNICA

# PARA CANTEADO FREE BIRD 812A

**Aplicación:** Adhesivo de alta calidad diseñado para máquinas enchapadoras de cantos automáticas de alta velocidad. Adecuado para diversos materiales de canto, como PVC, ABS, papel y chapa de madera.

**Características:** Adhesivo de calidad superior que ofrece una fuerza de adhesión excepcional, un alto rendimiento de pegado y una línea de unión prácticamente invisible.

**Especificaciones:**

| | |
|---|---|
| Base polimérica | Etileno-acetato de vinilo (EVA) |
| Viscosidad a 200°C (mPa·s) | 70.000 - 80.000 |
| Punto de ablandamiento | 90 - 100°C |
| Presentación | Gránulos de color beige claro |
| Temperatura de aplicación | 180 - 210°C |

**Embalaje y almacenamiento:** En sacos de papel kraft de 25 kg. 40 sacos por palé. Vida útil de 24 meses en su envase original, almacenado en un lugar fresco y seco.

**Observaciones:** Los datos indicados son valores medios de referencia. Esta ficha técnica se actualiza periódicamente para reflejar la información más reciente. La información es válida en la fecha de emisión.

**TIANJIN SHENG-WANG ELECTRONIC CHEMICAL PLANT**
**E-mail: sales@swadhesive.com**
**www.swhotmeltglue.com**

FREE BIRD® Adhesives